



Zugehörige Zeichn.	Zchg. Nr.
Oberwül zum R.R. Versuchsofen	M 020 - 1
Umarmelung	M 590 b - 1
Luft-Eintrittsrohren	M 037 - 2
Roller	M 028 - 2

Pos.	Stückzahl	Bezeichnung	Abmessungen	Werkstoff	Mod.- od. Lager-Nr.	Gewicht	Bemerkung
20							
19	2	Ringe aus 25 φ	300 mit φ	St. 37.12		8,0	
18	8	Speichen = 35x8	105 lang	St. 37.12		4,0	2 Handräder ausarbeiten
17	2	Naben	60 φ x 30	St. 37.12		1,0	in Handwühl einschweißen
16	3	Rohre	87 φ x 2,75 x 630	St. 35.29		6,0	in Handwühl einschweißen
15	3	Rohre	87 φ x 2,75 x 420	St. 35.29		4,5	

14	1	Stoffbuchspackung	80	37			einpassen am Deckel anpassend u. einschweißen
13	4	Rippen	8 mm stark	St. 37.21		2,0	an Deckel anpassend u. einschweißen
12	4	Sechsk. Schrauben	M. 16 x 60	St. 38.13		0,5	m. Mutter
11	1	Flansch M.M. 50, N.D. 40, Din 2632		St. 37.11		2,5	
10	1	Zeiger m. Gew. M. 8, 8 φ x 90		St. 38.13		-	in Pos. 9 einschrauben
9	2	Sechsk. Muttern	M. 24	St. 38.13		-	
8	1	Unterlegscheibe	50/26 φ x 5	St. 37.21		-	
7	1	Buchse	50/26 φ x 50	St. 37.13		0,5	in Pos. 6 einschweißen
6	1	Ringscheibe	165/50 φ x 45	St. 37.12		2,5	Schlitze m. Stiele andringen
5	1	Rohr m. Fenster	159 φ x 45 x 570 φ	St. 35.29		8,0	
4	1	Überwurfmutter R. 2	70 φ x 70 lg	St. 38.13		4,0	
3	1	Buchse	40/25 φ x 70	St. 37.12		-	
2	1	Grundbuchse R. 2	60 φ x 70 lg	St. 37.12		4,0	in Pos. 1 einschweißen
1	1	Ringscheibe	165/50 φ x 20	St. 37.21		3,0	

Ammoniakwerk Merseburg G. m. b. H.
Maschinentechnische Abteilung.

M 06 - 4

Fließdruck: 1-2,5	Betriebsdruck:	of
Datum: 28.09.09	Gezeichnet:	Normgeprüft:
Bauart für:		Erstellt durch:

Die Abweichung in dieser Zeichnung verbleibt nur, bis sie dem Empfänger vor dem parallelen Betrieb passiert. Eine weitere Veränderung darf nicht vorgenommen werden, nach dem ersten Versuch, insbesondere bei Änderungen, die nicht im Original gezeichnet wurden. Mehrfache Änderung durch den Empfänger oder Dritte ist nicht zulässig, und entsprechende Folgen. Die Zeichnung ist nur im Falle der Rücklieferung zurückzugeben.

4.12.09
Betrieb K.K. Versuchs-Anlage

Hebe- und Befestigungsbocke mit Stoffbuchsen für die oberen Luftleitföhen
Festgruppen: 114
Bsp.-Nr. Deuben

Kartiert