



Teil	Stk.	Benennung	Abmessungen	Material	Gewicht	Bemerkungen
12						
11	2	Steinschrauben	M 16 x 350	St 38.13	2,3	
10	2	Flachstahl	40 x 10 x 120	St 00.12	0,7	
9	2	L-Eisen	L 10 100 lg	St 00.12	1	
8	1	Stutzen m. Verschweißfl.	NW 50, ND 10	St 37.11 St 00.29	3	m. Vor- u. Rücksp n. Dim 2513
7	3	Stutzen m. Verschweißfl.	NW 25, ND 10	St 37.11 St 00.29	5	
6	4	Verschweißflansche	NW 200 ND 10	St 37.11	23	m. Vor- u. Rücksp n. Dim 2513
5	1	nahtl. Rohr	216 ⁶ x 6 x 1700	St 00.29	53	
4	1	nahtl. Rohr	216 ⁶ x 6 x 120	St 00.29	4	
3	1	Deckblech	830 ⁶ x 12	St 00.21	51	
2	1	Bodenblech	830 ⁶ x 12	St 00.21	51	
1	1	Mantel	800 ⁶ x 7 x 1775	St 00.21	245	
Teil	Stk.	Benennung	Abmessungen	Material	Gewicht	Bemerkungen

Ammoniakwerk Hrosberg G.m.b.H.

27.10.48 *L. Alt* M 04 - 8
DIN A 3

Betrieb: 8
* 800 φ, 1800 hoch mit Tauchrohr
Werkstoff Fluorstahl

Tauchung* für Heizgas (1200 mm N.S.)
zur K.K. Anlage Fachgruppe: 4911 Bau-Nr.

Kartiert