

LURGI-Böhlen  
Hr. Müller

30/11/05

4182

Item 35

AD St.

10

6

350000238

8

| Teil | Dichtung zwischen:  | Durchmesser |     | Profil:   | Werkstoff:       | erforderliche Anzahl für Aufträge S.G. 11 | Reserve | Lieferant:    |
|------|---|-------------|-----|-----------|------------------|---|---------|---------------|
|      |   | D           | d   |           |                  |   |         |               |
| 1    | Gaserzeuger und Kohlenschleuse                              | 890         | 801 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 2    | Gaserzeuger und Gasaustrittskrüm.                           | 363         | 321 | I         | Niro             | 5   | + 15    | = 20          |
| 3    | Gasaustrittskrümm. und Vorkühler                            | 675         | 601 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 4    | Gaserzeuger und Aschenkrümmer                               | 363         | 321 | I         | Niro             | 5   | + 5     | = 10 (wie 2)  |
| 5    | Aschenkrümmer u. Aschenschleuse                             | 675         | 601 | I         | Weicheisen       | 5   | + 5     | = 10 (wie 3)  |
| 6    | Aschenschleuse u. Aufsatz                                   | 675         | 601 | I         | Weicheisen       | 5   | + 5     | = 10 (wie 3)  |
| 7    | Aschenkrümmer u. Deckel mit Lagerb.                         | 389         | 326 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 8    | Gasaustrittskrümm. u. Deckelflansch                         | 363         | 321 | I         | Niro             | 5   | + 5     | = 10 (wie 2)  |
| 9    | Deckel und Aufsatz (Kohlenschleuse)                         | 344         | 316 | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 25      | = 25          |
| 10   | Deckel und Aufsatz (Aschenschleuse)                         | 344         | 316 | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 25      | = 25 (wie 9)  |
| 11   | Kohlenschleuse und Ventilsitz                               | 890         | 801 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20 (wie 1)  |
| 12   | Kohlenschleuse und Aufsatz                                  | 575         | 510 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 13   | Gaserzeuger u. Stopfbüchskörper (Kratzvor.)                 | 139         | 102 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 14   | Kohlenschleuse und Blinddeckel                              | 149         | 108 | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 15      | = 15          |
| 15   | Deckel mit Lagerbock u. Abschlußplatte (Aschenkr.)          | 159         | 116 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 16   | Aschenkrümmer u. Führungshülse                              | 119         | 90  | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 15      | = 15          |
| 17   | Vorkühler und Überlaufrohr                                  | 203         | 159 | I         | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 18   | Vorkühler u. Einhängezylinder                               | 540         | 450 | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 15      | = 15          |
| 19   | Vorkühler und Wassermantel                                  | 600         | 560 | IV        | Gummi            | (5)                                       | 5       | = 5           |
| 20   | Gasaustrittskrümm. u. Einhängerohr                          | 149         | 108 | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 10      | = 10 (wie 14) |
| 21   | Gasaustrittskrümm. u. Blinddeckel                           | 203         | 159 | I         | Weicheisen       | 5   | + 5     | = 10 (wie 17) |
| 22   | Kühlerboden u. Bodenplatte (Umwälzwasser (Kühler))          | 424         | 394 | III       | Weicheisen       | (5)                                       | 15      | = 15          |
| 23   | Kühlerdeckel und Deckelplatte (Umwälzwasser (Kühler))       | 424         | 394 | III       | Weicheisen       | (5)                                       | 15      | = 15 (wie 22) |
| 24   | Anschweißstück u. Vorschweißflansch (Umwälzwasser (Kühler)) | 129         | 100 | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 15      | = 15          |
| 25   | Kühlerboden und Blinddeckel (Umwälzwasser (Kühler))         | 87          | 50  | IV        | 3t-Platte ölfest | (5)                                       | 15      | = 15          |
| 26   | Boden und Bodenplatte (Hauptkühler)                         | 738         | 710 | III       | Weicheisen       | 3   | + 5     | = 8           |
| 27   | Oberer Boden u. Deckelplatte (Hauptkühl.)                   | 708         | 676 | III       | Weicheisen       | 3   | + 6     | = 9           |
| 28   | Bodenplatte u. Wassermantel (Hauptk.)                       | 738         | 710 | III       | Weicheisen       | (3)                                       | 6       | = 6 (wie 26)  |
| 29   | Boden u. Bodenplatte (Schlußkühler)                         | 738         | 710 | III       | Weicheisen       | 2   | + 2     | = 4 (wie 26)  |
| 30   | Oberer Boden u. Deckelplatte (Schlußkühler)                 | 708         | 676 | III       | Weicheisen       | 2   | + 2     | = 4 (wie 27)  |
| 31   | Bodenplatte und Wassermantel (Schlußkühler)                 | 738         | 710 | III       | Weicheisen       | (2)                                       | 2       | = 2 (wie 26)  |
| 32   | Rohrbogen und Boden (Schlußkühler)                          | 119         | 90  | IV        | 3t-Platte ölfest | 2   | + 3     | = 5 (wie 16)  |
| 33   | Einspritzrohr u. Gegenrohr (Schlußkühler)                   | 60          | 41  | III       | Weicheisen       | (2)                                       | 10      | = 10          |
| 34   | Deckel u. Wassermantel (Schlußkühler)                       | 930         | 816 | IV        | Gummi            | (2)                                       | 4       | = 4           |
| 35   | Deckel u. Wassermantel (Hauptkühler)                        | 930         | 816 | IV        | Gummi            | (3)                                       | 6       | = 6           |
| 36   | Deckel u. Wassermantel (Umwälzwasser)                       | 740         | 600 | IV        | Gummi            | (5)                                       | 10      | = 10          |
| 37   | Bodenplatte u. Wassermantel (Umwälzwasser)                  | 454         | 445 | III       | Weicheisen       | 5   | + 15    | = 20          |
| 38   | Behälter u. Haube (Teerscheider)                            | 768         | 600 | I         | Weicheisen       | 1   | + 3     | = 4           |
| 39   | Krümm. u. Haube (Teerscheider)                              | 362         | 300 | I         | Weicheisen       | 1   | + 3     | = 4 (wie 2)   |
| 40   | Krümm. u. Spindelauflauf (Teers.)                           | 87          | 50  | IV        | 3t-Platte ölfest | 1   | + 4     | = 5           |
| 41   | Oberer Blockflansch u. Deckel (Benzinw.)                    | 565         | 500 | I         | Weicheisen       | 1   | 2       | = 3           |
| 42   | Blockfl. u. Krümmer (Benzinwascher)                         | 99          | 80  | IV        | 3t-Platte ölfest | (1)                                       | 5       | = 5           |
| 43   | Vorschweißfl. NW300 u. Blinddeckel (Benzinwascher)          | 362         | 340 | I         | Niro             | 2   | + 3     | = 5 (wie 2)   |
| 44   | Vorschw. H. NW25 u. Blindd. (Benzinwascher)                 | 68          | 50  | IV        | 3t-Platte ölfest | (1)                                       | 5       | = 5           |
| 45   | Vorschw. fl. NW15 u. Blindd. (Benzinw.)                     | 48          | 50  | IV        | 3t-Platte ölfest | (1)                                       | 5       | = 5           |
| 46   | Blockfl. u. Blinddeckel (Benzinw.)                          | 203         | 190 | I         | Weicheisen       | 2   | 2       | = 2 (wie 17)  |
| 47   | Vorschweißflansch NW32 (Benzinw.)                           | 78          | 50  | IV        | 3t-Platte ölfest | (1)                                       | 5       | = 5           |
| 10v  | 32 x 70   | III         | V12 | 56 x 88   | III              |   |         |               |
| 12v  | 118 x 150   | III         | V8  | 125 x 160 | I                |   |         |               |
|      |   |             |     | 100 x 205 | I                |   |         |               |
|      |   |             |     | 232 x 210 | III              |   |         |               |

Zuzeichnung zum Teil 1  
für Fa. 1  
5  
5

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlichen Belegen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut, ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Werkverleiher, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widersätzliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte ist zivil- und strafrechtlich folgen. Die Zeichnungen und sämtliche Belegen sind uns im Falle der Nichtbestellung sofort zurückzugeben.  
LURGI Gesellschaft für Wärmetechnik m. b. H.  
Frankfurt am Main

|   |          |      |
|---|----------|------|
| Gezeichnet  | Datum    | Name |
| Geprüft   | 75.9.47  |      |
| Normgeprüft   | Schröder |      |
| <b>S.G. 11</b>  |          |      |
| Gesellschaft für Wärmetechnik m. b. H.<br>Frankfurt a. Main |          |      |
| <b>LURGI</b>  |          |      |
| Ersatz für:<br>200916<br>Freisetzt durch:                   |          |      |

**Dichtungen**

3 Wasserstands glase