



Schnitt A-B

Pos. 2

2x ausführen.

Pos. 1

Krummer 2x ausführen.  
Stützen, A einmal rechts und  
einmal links ansetzen.

29 160 Nieten 17<sup>o</sup> Locher  
im Blech nach Flansch  
bohren.

Rohre gasdicht nieten und verstemmen fur einen  
Druck von 4000 mm H.G.  
Die Pos.-Zahlen sind mit weier ofarbe auf die  
Rohre zu schreiben.

2450 Nieten 13-32 DIN 423	29	11,34,13	Gewicht in kg
450 " 13-34 "	28	"	
750 " 16-50 "	27	"	
4050 Nieten 16x45 DIN 423	26	11,37,13	
4 L Ringe 2020 -, L 100x45x12, ca. 6400 kg	25	11,37	
4 L Ringe 2006 -, L 100x45x12 ca. 6400 kg	24	11,37	
2 Nietflansch 600 DIN 2640	23	11,34,11	
2 " 800 "	22	11,34,11	
4 Nietflansch 2000 DIN 2640	21	11,34,11	
2 Lastflansch mit Verschweiband 2000	20	DIN 2670	
9 Rohrschuldfuffen 2020 - aus Bl. 2300x3300x7	19	"	
4 " 2020 - " " " "	18	"	
4 " 2007 - " " " "	17	"	
4 " 2007 - " " " "	16	"	
4 " 2020 - " " " "	15	"	
4 " 2020 - aus Bl. 2300x3300x7	14	"	
2 " Konisch aus Bl. 2300x3300x7	13	"	
2 " Konisch aus Bl. 2300x3300x7	12	"	
2 2020 - aus Bl. 1700x3300x7	11	"	
2 2020 - aus Bl. 1700x3300x7	10	"	
2 2020 - aus Bl. 1650x3300x7	9	"	
2 Rohrschuldfuffen 2020 - aus Bl. 2070x3300x7	8	"	
2 Rohrschuldfuffen 2020 - aus Bl. 2100x3300x7	7	"	
2 Deckel 575 -, 10st.	6	"	
2 Stufen 420 -, Bl. 2700x 4200x6	5	"	
2 Mann-Stutzen 600/250 - Bl. 4100x2500x6	4	"	
2 Rohrschuldfuffen 2020 - aus Bl. 2300x3300x7	3	"	
2 " 2020 - aus Bl. 2300x3300x7	2	"	
2 Rohrschuldfuffen 2020 - aus Bl. 2300x3300x7	1	"	

Graubohle-Benzin A C

Wassergasleitung 2000  MTA Bohlen

Blatt 1

4A30346

Zeichner: MTA

Gezeichnet: 77255-2

12.10.35

Druck: 1:1

Blatt 1