



Zugehörige Zchnng: 4. R. 30346
[Rohre Pos. 1, 2 u. 3]

Rohre gasdicht nieten und verstemmen.
Probdruck: 4000 $\frac{m}{m}$ H.S.

Die Pos.-Zahlen sind mit weißer Ölfarbe
auf die Rohre zu schreiben.

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Material	Preis	Werkstoff
98	R. Sechskantrohr A 12 x 60	1	m	St 37	35	35
50	Halbrundniete 19 x 32	1	Stk	St 37	21	21
85	19 x 68	1	Stk	St 37	34	34
100	19 x 55	1	Stk	St 37	33	33
250	16 x 45	1	Stk	St 37	32	32
250	16 x 50	1	Stk	St 37	31	31
1450	Halbrundniete 13 x 32	1	Stk	St 37	30	30
98	R. Sechskantrohr A 12 x 130	1	m	St 37	29	29
870	R. Sechskantrohr A 15 x 90	1	m	St 37	28	28
5 m	Asbestschlauch 15 l. p. 3 m Manometer	1	m	Asbest	27	27
16 m	Asbestschlauch 20 l. p. 3 m Manometer	1	m	Asbest	26	26
2	Ring 20 x 3	1	Stk	St 37	25	25
4	25 x 3	1	Stk	St 37	24	24
16	Ring 25 x 3	1	Stk	St 37	23	23
16	L 100 x 100 12	1	Stk	St 37	22	22
24	B. 10 x 245 x 250	1	Stk	St 37	21	21
8	Stehbleche 15 St	1	Stk	St 37	20	20
2	Deckel 105 x 975	1	Stk	St 37	19	19
8	B. 10 x 245 x 250	1	Stk	St 37	18	18
4	L-Ringe 200 Stk; 3 m x 150 x 12 ca 6 mm	1	Stk	St 37	17	17
2	Nietflansch 800	1	Stk	St 37	16	16
8	Nietflansch 2000	1	Stk	St 37	15	15
2	Stutzen 700 x 290 x 2590	1	Stk	St 37	14	14
2	Rohrzweige 75	1	Stk	St 37	13	13
2	Rohrweiche 75	1	Stk	St 37	12	12
2	Rohrweiche 2020 a.p. aus St 37 1350 x 3300	1	Stk	St 37	11	11
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	10	10
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	9	9
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	8	8
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	7	7
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	6	6
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	5	5
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	4	4
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	3	3
2	2020 a.p.	1	Stk	St 37	2	2
2	Rohrweiche 2020 a.p. aus St 37 2100 x 3300	1	Stk	St 37	1	1

Wassergasleitung 2000 MM
Blatt 2

4. R. 30347

BAVARIA-BECKER
AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN

Erstellt durch: ...

Zu beachten:
Asbestschlauch über den ϕ -Ring ziehen. ϕ -Ring stumpf aneinander schweißen.
[Keine Verdichtung der Schweißstelle].
Die Enden des Asbestschlauches stoßen stumpf aneinander und sind mit dem ϕ -Ring zu verkleben. [Nebemittel: Cohesion].
Der Spalt zwischen den geklebten Schlauchenden ist mit feinem Asbestfasern bis in Stärke des Schlauches zu umwickeln.
Die Dichtungen sind vor der Montage mit Graphit und Öl einzuspülen.

Zeichnungs-Registatur
TA Böhlen
29. April 1937