



Bau...

8	U-Schrauben 70"	26		
4	Rohr Schraube 70" 45	25	31.10.73	-6
4	Nieten 14	24		
10	Spakenlöcher 20	23		
6	U-Schrauben 3/4"	22		
6	U-Schrauben 70"	21		
4	U-Schrauben 7/8"	20		
1	U-Schrauben 90" 65	19		
5	Rohr Schraube 90" 60	18		
4	U-Schrauben 7/8" 70	17	31.10.73	-5
6	Steinbohrer 3/4" 250	16		
1	Blech 240-6-660	15		
1	Blech 180-6-400	14	31.00.71	-4
4	F 50-75-60	10		
2	F 40-6-100	9	31.00.71	-6
1	C 72 - 400	7		
1	C 72 - 400	6		
1	C 76 - 530	5		
1	" - 610	4		
1	" - 610	3		
1	" - 660	2		
1	L 76 - 1190	1	31.00.71	-2
			Gesamtpunkt	773

Blatt	Bestimmung und Beschriftung	Tafel	Zugang im	Werkstoff	Gezeichnet
Blatt	Legende				
Blatt					

Grundplatte für **Wälzschneckenmotor** zum Antrieb der **Wälzschnecken**.

Wälzschneckenmotor m. b. H. Wälzschneckenmotor

4734866

**RAMAC-MEGUM** AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN NW 67

Erstellt durch:

Die Grundplatte ist nach dem Reinstellen innen mit Zement zu füllen.