



Flanschblech NW 50 N.D. 100  
nach DIN 2637

4 Rippen auf dem Umfang je 12 st.

Distanzbleche 5st. auf d. Umfang 8 Stück!

Haltebleche 60x5 auf d. Umfang 16 Stück

Distanzbleche 8st. auf d. Umfang 8 Stück

Schnitt a-b

Für die Lage der Stützen u. Lappen ist nur der Grundriß maßgebend!

Diese Zeichnung ist nur bestimmt für  
sie darf weder kopiert, noch ab-  
gezeichnet, noch in irgendeiner  
Form veröffentlicht werden.  
LURGI  
Frankfurt a. M.

Betriebsdruck: 28 atü. Probedruck: 62 atü  
Kesselblech Material M 1  
Schweißfaktor 0,7  
Behälter nach dem Schweißen normalisierend gegläht.  
Schweißnähte gerichtet, Böden nahtlos.  
Probedruck für Heizschlange: 30 atü.  
Die eingetragenen Maße genau einhalten!  
Betriebs Temperatur max. 360 °C  
Inhalt 3570 Ltr.

Stück	Bezeichnung	Menge	Datum	Bemerkung
56 17		2 x	1964	
56 15		3 x	1964	

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen anderen Rechten vorbehalten. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch zu verwenden, ohne weitere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wasserwerken, eingeweiht oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat straf- und zivilrechtliche Folgen. Die Zeichnung und sämtliche Beilagen sind von der Firma der Maßnahme selbst zu tragen.

LURGI  
Gesellschaft für Wärmetechnik m.B.H.  
Frankfurt a. Main

1:5  
1:25  
Unterer Zwischenbehälter  
155 282

- Stützen-Bezeichnung
- I Einzelstütze
  - II Halteblechstütze
  - III Querstütze
  - IV Einpressstütze
  - V Einpressstütze
  - VI Einpressstütze
  - VII Einpressstütze
  - VIII Einpressstütze
  - IX Einpressstütze
  - X Einpressstütze
- Gewisse Länge den Kreisbogen Flanschblech  
Halteblech siehe Grundriß!

Grundriß  
Zeichn. 155 282  
Teil I Lieferant  
LURGI fertig  
zum Anschließen