13 Trennbleche 4stark in 500 mm Abstand gleichmäßig verteilt

Material St 00 21

Material St 35.29
nahtl. Stahlrohr 200/216 ø x 7170 lg. DIN 2450

30 Distanzflacheisen 40x4 499 lg
Material St 00

13 Distanzflacheisen 40x4
1002 lg. Material St 00

7160

13 Distanzflacheisen

355 30

30 Distanzflacheisen

Konvolution 1600

Bodenplatte
Material M IV

nahtl. Stahlrohre NW 25 DIN 2450 Material St. 35.29

408 ø
674 ø

nahtl. Stahlrohr 200/216 ø x 7170 lg.
DIN 2450 Material St. 35.29

1 Deckelplatte Material M IV

408 ø
438 ø

200 ø

Betriebsdruck 25 atü Probedruck 30 atü Amtliche Abnahme!

Auf Sparstoffverbrauch
8. AUG. 1942 geprüft

Lfde. Nr.	Dat.	Name	Bezeichnung der Änderungen	Zeichn. Nr.

Kühlereinsatz für die Kühler der Kondensation

1942	Dat.	Name
gezeichn.	24.5	Dinner
gerechn.	24.5	
geändert		

1:5
1:25

Aktiengesellschaft
Sächsische Werke
BKW-Bö

Büro BCG
Zeichn. Nr. A I 57

Ersatz f. Skizze
Ersetzt d. „

Kondensation 1600